

CK 型热电偶延长导线

传感器和探针

► 技术参数

型号	CK 1	CK 2	CK 3	CK 4
	描述		∅	长度
CK 1	导线两端使用快速插拔公插头及母座		4 mm	1 m
CK 2	导线两端使用快速插拔公插头及热电偶裸线		4 mm	1 m
CK 3	导线两端使用5针DIN 5连接器及快速插拔母座		4 mm	1 m
CK 4	导线两端使用2线香蕉插头及快速插拔母座		4 mm	1 m
温度在 -40 °C 至 +100 °C				



CK 3 CK 2 CK 1 CK 4



Pt100Ω 热电阻温度传感器

► 技术参数

型号	SP 10	SP 11	SP 12	SP 13		
	类别	描述	测量范围	响应时间	∅	长度
SP 10	表面传感器，带弹簧	适用于平面，内置弹簧可确保最佳接触，即使其并非垂直于被测表面	-50 °C 至 +200 °C	6 s	5 mm	13 cm
SP 11	针型传感器	适用于刺入糊状或粘状物质（至少20mm）	-100 °C 至 +600 °C	7 s	3 mm	13 cm
SP 12	大气传感器	适用于任何大气环境（流动气体）；如果大气是静止的，测量时需摇动传感器	-100 °C 至 +600 °C	5 s	5 mm	13 cm
SP 13	液体传感器	专为液体介质设计	-100 °C 至 +600 °C	7 s	3 mm	13 cm

► 订购编号

订购编号	描述
P03652712	SP 10
P03652713	SP 11
P03652714	SP 13
P03652715	SP 14
P03652909	CK 1
P03652910	CK 2
P03652911	CK 3
P03652912	CK 4

订购编号	附件描述
P03652912	PP1 延长导线把手

